

S928X



* Supported configuration: PCIe 2.0 port + USB 2.0 Host, or USB3.0 port without PCIe.







Amlogic S928X-J 是 一 款 集 成 度 高 的 STB SoC， 支 持 8 K UHD 解 码， 采 用 ARM Cortex-A76 及 ARM Cortex-A55 核 心， 8 核 处 理 器， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 H.265、 VP9、 AV1 编 码 解 码， 支 持 AVS3、 AVS2 编 码 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 SR 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码。

Amlogic S928X-J 是 一 款 集 成 度 高 的 STB SoC， 支 持 8 K UHD 解 码， 采 用 ARM Cortex-A76 及 ARM Cortex-A55 核 心， 8 核 处 理 器， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 H.265、 VP9、 AV1 编 码 解 码， 支 持 AVS3、 AVS2 编 码 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 SR 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码。

Amlogic S928X-J 是 一 款 集 成 度 高 的 STB SoC， 支 持 8 K UHD 解 码， 采 用 ARM Cortex-A76 及 ARM Cortex-A55 核 心， 8 核 处 理 器， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 H.265、 VP9、 AV1 编 码 解 码， 支 持 AVS3、 AVS2 编 码 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 SR 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码， 支 持 4K 超 清 解 码。

Amlogic S928X-J 4GB 4K HDR10 Google Assistant

Mali-G31 MP2 OpenGL ES3.2 Vulkan 1.1 OpenCL 2.0

Android TV 10 Google Assistant

Wi-Fi Bluetooth 5.0 HDMI USB Ethernet

Amlogic S928X-J

The Android 8 4K

(RAM) 4GB 32GB Netflix Hulu Disney Android

8K 8K 8K 4K Dolby Vision HDR10

6 WiFi 6 8K

