

27吋 顯示器

1. 支援 Apple 裝置 (iPhone/iPad) 透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
2. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
3. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
4. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
5. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
6. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
7. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
8. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示
9. 支援 Windows 裝置透過 USB-C 連接埠進行串流顯示

外觀規格	
尺寸	621.2 mm * 359.8 mm * 20 mm (不含底座)
重量	5.6 kg
顯示規格	
顯示器類型	27" TFT LED
顯示器尺寸	597.9 mm (H) * 336.3 mm (W)
顯示器比例	16:9
顯示器解析度	1920*1080
顯示器亮度 (典型值)/峰值	450cd/m ² nits (典型值)
顯示器對比度	1200:1
顯示器視角	(H/V/RT/BL) 89°/89°/89°/89°
顯示器反應時間	6ms
顯示器安裝	16.7"
系統規格	
處理器	Amlogic T972 四核心 Quad-Core Cortex-A55 最高 1.9GHz
記憶體	2GB DDR4
儲存空間	16GB
網路功能	WiFi 2.4G 雙頻 (支援 2.4GHz / 5GHz)
音訊輸出	4.2
網路連接	100M, RJ45
其他功能	<ul style="list-style-type: none"> *2 *1 *1 *1
作業系統	Android 9.0
OSD 顯示功能:	支援 OSD 顯示功能
電源規格	
電源輸入	100V~240V 交流電

□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

≤23□□□□□□
-10 °C ~50 °C
2*5W

Ultra-Thin Design Wall Mount Digital Signage



METAL FRAME + TEMPERED GLASS

New upgrade



Auto loop
playback



Support horizontal screen,
vertical screen



Remote control



Intelligent Split Screen



WIFI



Timer switch



7*24 hours
looplay



1920x1080



Super performance

Intelligent Split Screen

Full screen, split screen, autonomous screen division, one video screen on one screen, multiple picture screens, multiple videos can be played under one target video.



Timer Switch Function

Support 24 hours of uninterrupted work, intelligent control of playback content, time and switch equipment, so that you save time, effort and worry.



Support 24 hours uninterrupted playback

Horizontal and vertical suspension

Two suspension modes, flexible switching, can meet different application scenarios, different viewing needs.



Narrow Bezel, More fashionable



Frame
10mm

Easily manage your advertising content



Smart Connect



Remote Control



Real-time
Monitoring



Data
Management



APPLICATION SCENARIO



27
 27
 27
 27
 27
 27

Full HD
 Full HD
 Full HD
 Full HD
 Full HD
 Full HD

Full HD
 Full HD

本機は、標準的な電源ケーブルと電源アダプタを付属して提供されています。電源アダプタは、電源ケーブルを使用して、電源コンセントに接続する必要があります。電源ケーブルの接続は、電源アダプタの背面に示されています。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。

本機は、標準的な電源ケーブルと電源アダプタを付属して提供されています。電源アダプタは、電源ケーブルを使用して、電源コンセントに接続する必要があります。電源ケーブルの接続は、電源アダプタの背面に示されています。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。HDMI, USB LAN 接続は、本機背面のポートを使用して行えます。接続方法は、本機の取扱説明書をご覧ください。

本機は、標準的な電源ケーブルと電源アダプタを付属して提供されています。電源アダプタは、電源ケーブルを使用して、電源コンセントに接続する必要があります。電源ケーブルの接続は、電源アダプタの背面に示されています。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。27 本機は、標準的な電源ケーブルと電源アダプタを付属して提供されています。電源アダプタは、電源ケーブルを使用して、電源コンセントに接続する必要があります。電源ケーブルの接続は、電源アダプタの背面に示されています。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。電源アダプタの電源スイッチは、電源ケーブルの接続後に自動的にオンになります。